


AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

OTWORNICA BIMETALOWA STAL M42



| KOD | ŚREDNICA [CAL] | ŚREDNICA [MM] | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA W STALI MIĘKIE [RPM] | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA W STALI NIERDZEWNEJ [RPM] | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA W ŻELIWIE [RPM] | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA W MOSIADZU [RPM] | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA W ALUMINIUM [RPM] | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA W DREWNI [RPM] |  |
|-------|----------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 27314 | 9/16 | 14 | 580 | 300 | 400 | 790 | 900 | 800 | 25/200 |
| 27316 | 5/8 | 16 | 550 | 275 | 365 | 730 | 825 | 760 | 25/200 |
| 27319 | 3/4 | 19 | 460 | 230 | 300 | 600 | 690 | 680 | 25/200 |
| 27320 | 25/32 | 20 | 445 | 220 | 290 | 580 | 660 | 640 | 25/200 |
| 27322 | 7/8 | 22 | 390 | 195 | 260 | 520 | 585 | 560 | 25/200 |
| 27324 | 15/16 | 24 | 370 | 185 | 245 | 495 | 555 | 520 | 25/200 |
| 27325 | 1 | 25 | 350 | 175 | 235 | 470 | 525 | 500 | 25/200 |
| 27327 | 1-1/16 | 27 | 325 | 160 | 215 | 435 | 480 | 500 | 25/100 |
| 27329 | 1-1/8 | 29 | 300 | 150 | 200 | 400 | 450 | 450 | 25/100 |
| 27330 | 1-3/16 | 30 | 285 | 145 | 190 | 380 | 425 | 430 | 25/100 |
| 27332 | 1-1/4 | 32 | 275 | 140 | 180 | 360 | 410 | 410 | 25/100 |
| 27335 | 1-3/8 | 35 | 250 | 125 | 165 | 330 | 375 | 370 | 25/100 |
| 27338 | 1-1/2 | 38 | 230 | 115 | 150 | 300 | 345 | 330 | 25/100 |
| 27340 | 1-9/16 | 40 | 220 | 110 | 145 | 290 | 330 | 310 | 25/100 |
| 27344 | 1-3/4 | 44 | 195 | 95 | 130 | 260 | 295 | 250 | 25/100 |
| 27346 | 1-13/16 | 46 | 190 | 95 | 125 | 250 | 285 | 230 | 25/100 |
| 27348 | 1-7/8 | 48 | 180 | 90 | 120 | 240 | 270 | 210 | 25/100 |
| 27351 | 2 | 51 | 170 | 85 | 115 | 230 | 255 | 200 | 25/100 |
| 27354 | 2-1/8 | 54 | 160 | 80 | 105 | 210 | 240 | 190 | 25/100 |
| 27357 | 2-1/4 | 57 | 150 | 75 | 100 | 200 | 225 | 185 | 10/40 |
| 27360 | 2-3/8 | 60 | 140 | 70 | 95 | 190 | 220 | 180 | 10/40 |

CECHY PRODUKTU

Otwornica bimetalowa której zęby wykonano ze stali narzędziowej szybko tnącej HSS M42 z 8% dodatkiem kobaltu, korpus ze stopowej stali sprężynowej. Bimetaliczna konstrukcja zapewnia wysoką odporność części nośnej na pęknięcie, a stal szybko tnąca M42 zębów zapewnia znacznie wyższą twardość i odporność na zużycie w porównaniu do zwykłej stali HSS. Przeznaczona do obróbki metali, w szczególności stali nierdzewnej, stali, aluminium a także metali kolorowych, tworzyw sztucznych oraz drewna. Przystosowana do umocowania adaptera do uchwytu sześciokątnego lub SDS-plus. Wymaga stosowania adaptera oraz wiertła centrującego. Wiercenie w stalach powinno odbywać się na mokro. Naprzemienna ilość zębów 4/6TPI umożliwia wiercenie w materiałach różnej twardości. Na powierzchniach bocznych otwornica posiada otwory umożliwiające łatwiejsze usunięcie krążka pozostałego po wierceniu. Głębokość wiercenia 38 mm. Pakowane na zawieszce.

PROLINE®