HR — UPUTE ZA UPOTREBU

Prijevod originalnih uputa

ZAŠTITNA OBUĆA, vrsta proizvoda: L30112

MOLIMO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE UPORABE PROIZVODA.

Držite priručnik za buduću upotrebu.

UPOZORENJE! Pročitajte sve sigurnosne upozorenja s uputama u vezi sigurnosti korištenja.

Zaštitna obuća pripada drugoj kategoriji pojedinačnog zaštite te je kompatibilan s odredbama Uredbe 2016/425 i napravio prema standardu Iso 20345: 2011.

Na web stranici adresu na kojoj možete dobiti pristup do izjave o sukladnosti za EU: www.lahtipro.pl

Zaštitna obuća je obuća za zaštitnim značajkama dizajnirana za štiti stopala korisnika od ozljeda tijekom rada, opremljena nožnim prstima dizajnirana za zaštitu od udara s energijom od 200 J i od kompresije pod tlačnim opterećenjem od 15 kN.

Obuca štiti korisnika od ozljeda u atmosferskih čimbenika ne vodeći racuna o izvanrednim ekstremnim čimbenicima

Prije uporabe provjerite da li vaše otčenca, rastopna, potpal nije napukao. Nakon što obučete cipele, pazite da se stisne stopalo i da nije previše zavezana, što ograničava dotok krvi u stopala.

NAPOMENA! Prije svake uporabe treba provjeriti ispravnost i sigurnost proizvoda prije uporabe. U slučaju pukotina, trenja, mehanička oštećenja, promjena boje treba zamijeniti cipele za nove.

Upozorenje!

PAŽNJA! Prije upotrebe upoznajte se s označenim kategorije zaštite koja biste prevelika odabrali obuću za svoj rad. Kategorija zaštite postavljena je na svaku cipelu. Nije su opisane kategorije zaštite.

Koristite samo prema namjeni.

Obuća treba staviti na noge, staviti jezik, a zatim čipkati. Vezanje obuće ne bi smjelo izazivati pritisak na stopala, dok stopalo ne bi trebalo biti mogućе bez vezanja. Ne koristite uske kopče ili omogućiti bržе prilagođavanje obuće oblika stopala. Takve nijeme omogućuju stopanj žrtve.

Nakon uporabe, obuću je potrebno vezati i ukloniti. Ne skidajte cipele koristeći velika ušiju i ili bez odvajanja.

Ova obuća izrađena je od materijala koji uglavnom ne izazva alergijske reakcije. Medutim, mogu se javiti pojedinačni slučajevi takvih reakcija. U tom slučaju, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Materijal se postavljana obuci ili se prilevčuje na obuću, gdje pojedini simboli znače:



Izbor kategorije zaštite:

Kategorija zaštite **SB** zaštita kategorija znači da obuća ispunjava osnovne zahtjeve norme ISO 20345: 2011.

Zaštitna kategorija **S1** znači da obuća ispunjava osnovne zahtjeve i ima zatvoreno područje pete, antistatičnostska svojstva, apsorpcija energije u dijelu pete.

Zaštitna kategorija **S2** znači da obuća zadovoljava zahtjeve **S1** i ter imajo omejeno prepustnost in vpijanje vode.

Kategorija zaštite **S3** znači da obuća zadovoljava zahtjeve **S2** i dodatno ima otpornost na probijanje, mrežastu potplat.

Zaštitna kategorija **S4** znači da obuća ispunjava osnovne zahtjeve i ima zatvoreno područje pete, antistatičnostska svojstva, apsorpcija energije u dijelu pete, otpornost na dizel.

Zaštitna kategorija **S5** znači da ispunjava zahtjeve **S4** i da je otporna na proboje i ima isklesan potplat.

Simbol **P** znači da je potplat otporan na probijanje.

Simbol **FO** znači da je potplat otporan na ulje.

Označivanje **SRA** je sklonost protiv podloge izrađene od keramičkih pločica obilježene sa SLS *.

Oznaka **SRC** označava otpornost na klizanje na SLS * keramičkoj podlozi pločica i na čeličnoj podlozi presvučenoj glicerolom.

* SLS - otopina natrijevog lauril sulfata.

Detaljne informacije o kategoriji zaštite dostupne su u normi ISO20345: 2011.

Ograničenje upotrebe:

Ova obuća nije namijenjena uporabi:

a) za zaštitu od električnih opasnosti, opasnih napona,

b) u okruženjima visokih temperatura, čiji su učinci usporedivi sa zrakom za plemenje na 100 ° C ili više, a koji mogu ili ne moraju biti okarakterizirani prisutnošću infracrvenog zračenja , plamenom ili velikim prskanjem rastopljenog materijala,

c) u okruženjima niske temperature čiji su učinci usporedivi s zrakom na niže od -50 ° C,

d) osigurati ograničenu zaštitu od kemijskih opasnosti ili ionizirajućeg zračenja

Skladištenje i održavanje:

Obuca treba biti spremljena u kartonskoj ambalaži na suhim, dobro prozračenim mjestima, zaštićenim od sunca i visokih temperatura. Prilikom skladištenja obuci nemojte pa dodirivati ili deformirati.

Nakon svake upotrebe obuća treba temeljito očistiti, a zatim ručno oprati mekom kropom umočenom u otopinu mlake vode i sapuna. Osušite na sobnoj temperaturi, najbolje na prozračenom mjestu, dalеko od izvora topline. Nakon temeljitog sušenja tamponirajte na konzervirane cipela.

Obuca treba odstrani prozvodina za nigeu ležne obuće. Elementi izradeni od tekstila očuvane strane putem javeh sredstava za to namijenu. Trebali bi slijediti upute koje dolaze s odgovarajućim sredstvima konzervansa.

Održavanje treba provoditi najmanje jednom mjesečno, a u slučaju velike uporabe povećati njegovu učestalost.

Observe the instructions attached to the specific agent.

Maintenance should be performed at least once a month, and in the case of more intensive use, increase the maintenance frequency.

Rok trajanja:

Pravilno održavana, skladištena i prevođena obuća ostaje upotrebljiva u razdoblju od 10 godina od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje vidljivje na svakom cipelama.

NAPOMENA! U slučaju loših kolnih mehanizmih oštećenja, ogrebotina, pukotina, rupa, suza, obuća gubi svoju upotrebnost bez obzira na razdoblje koje je protekло od datuma proizvodnje.

Nakon razdoblja uporabe, obuću treba odlagati u skladu s primjenjivim zakonom.

Prijevoz:

Transportna obuća u originalnom pakiranju zaštitite od sunčeve svjetlosti i visoke temperature, ne dobite je i ne deformirajte.

Podaci o antistatičnoj obuci:

Preporučuje se upotreba antielektrostatske obuće kada je potrebno smanjiti mogućnost elektrostatičkog naboja zračnijem statičkog elektriciteta kako bi se isključio rizik od paljenja od iskre, npr. zapaljivih hvari i para i kada rizik od električnog udara uzrokovanog opremom nije u potpunosti isključen електричне ili žive komponente. Medutim, preporučuje se napomenuti da antistatička obuća ne može pružiti dovoljnu zaštitu od strujnog udara, jer stvara samo odrebeni električni otpor stopala i zemlje. Ako rizik od električnog udara nije u potpunosti otklonjen, potrebne su dalnje mjere kako bi se izbjegao rizik. Preporučuje se da takve mjere i dolje navedene studije budu dio programa prevencije, osim ako na radnom mjestu. Preporučuje se da, prema iskustvu, električni otpor proizvoda koji osiguava željeni anti-elektrostatički učinak tijekom razdoblja upotrebe bude niži od 1000 MΩ. Za novi proizvod donje granice električnog otpora neporemećenih nogu iznosi 100 kΩ, kar zagotavlja omejeno zaščito pred nevarnim električnim udarom ali vzigom v primeru poškodbe električne opreme, ki deluje pod napetostjo do 250 V. Vremo morajo uporabniki upoštevati, da v določenih pogojih obutve ne predstavlja zadostne zaščite, zato morajo biti za zagotovitev varnosti uporabnika vedno sprejeti dodatni previdnostni ukrepi. Električna upornost obutve tega tipa se lahko bistveno premeni zaradi upoštevanja, umazanije ali vlage. Obuti ne bo izpolnjevala svoje osnovne funkcije med uporabo v mokrih pogojih. Obuto je stremeti k temu, da bo obuto izpolnjevalo osnovne funkcije tudi v primeru prekomerne izpostavitve vlagi. Ne smejo biti izvedeni spremembe v konstrukciji obuto. Uporabnikom se priporoča, da dolročno izmeriteo prekoračitve električne upornosti ter jih opravljajo v redih in pogostih intervalih.

Obutve katerejšnje lahko vpija vlago, če se nosi dlje časa, v vlažnih in mokrih pogojih pa lahko postane prevodna obutev.

Če se obuve uporabija v pogojih, kjer se uničuje podplat, priporočamo, da uporabnik vedno preveri električne lastnosti obuve pred vstopom na nevarno območje. Priporočljivo je, da na mestih, kjer se uporablja antistatična obutev, upornostni tester, ki bi lahko zmožal raven zaščite obutve.

Priporočljivo je, da se med uporabo obutve med podplatom čevlja in stopalom nahaja neprevodna izolacijski elementi, z njemu pletenih nogavic. Če se med podplatom in stopalom nahaja kakršni koli vložek, je priporočljivo, da preverite električne lastnosti obutve/vložka.

Priglašeni organ:

V postopku ugotavljanja skladnosti z zahtevami je sodeloval priglašeni organ št. 0362. **ITS Testing Services (UK) Ltd.** Centre Court Meridian Business Park Leicester, Leicester LE19 1WD, Velika Britanija.

V postopku ugotavljanja skladnosti z zahtevami je sodeloval priglašeni organ št. 2575. **INTERTEK Italia S.p.A.**, Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano, Italy

Description of symbols:

LAHTI PRO – zaštitni znak vezniška / ovlaštenog zastupnika, **L30112XX** - šifra PROFIX, XX = 39-47 - veličina; kategorija sigurnosne obuće; YYYY/XX godina i četvrtina obuće, serijski broj - završili su slovima ZOH.



Uvoznik/Ovlašteni predstavnik: PROFIX Sp. z o.o. **Naslov:** Marywilska 34, 03-228 Warsava, Poljska

EN — USER INSTRUCTIONS

Original text translation

SAFETY FOOTWEAR, product type: L30112

PRIOR TO STARTING WEARING THE PRODUCT IT IS MANDATORY TO GET FAMILIAR WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

Keep these instructions for future reference.

WARNING! Read all safety warnings and safety use recommendations.

The safety footwear is a piece of category II of personal protective equipment (PPE) meeting the provisions of Regulation 2016/425 and made compliant to the ISO 20345:2011 standard. The internet address where the EU declaration of conformity can be accessed: www.lahtipro.pl

The safety footwear is a piece of footwear with safety features, intended to protect user's feet against injuries at work, fitted with toecaps designed to provide protection against impacts with an energy of 200 J and suspecting under a load of 15 kN.

The shoewear protects the user against atmospheric conditions, special and extreme conditions excluded.

Before you start wearing the footwear check it for any damage, tears and sole cracks. After putting it on, make sure it does not squeeze any foot and is not tightened too much to restrict the blood flow to your feet.

NOTE! Check the footwear for its operating properties before each use. If any cracks, tears, mechanical damage, discolorations are detected, stop wearing the product and replace it with a new pair.

How to use:

NOTE! Before you start using the product, check the protection category to correctly match footwear type to the work performed. The protection category symbol is provided on each piece of footwear. The description of protection categories is presented below.

Use only for its intended purpose.

Put the footwear on, arrange tongues and then lace it up. After tightening it should not squeeze the feet too much, but it should prevent it from getting your feet out of it without unlacing. Do not use any measures to make the footwear fit your feet faster. Such measures can compromise the protection level.

Unlace and take off your footwear after use. Do not take it off by applying excessive force and/or without unlacing.

This footwear is made of materials that normally do not cause any allergic reactions. However, there may be certain individual cases of such reactions. If this happens, stop using the product and consult a doctor.

The footwear material is specified on the footwear label or a tag attached, where the particular symbols have the following meaning:

Choosing a protection category:

The **SB** protection category means that the footwear meets the basic requirements of ISO 20345:2011 standard.

The **S1** protection category means that the footwear meets the basic requirements and has a closed heel area, features anti-static properties, and absorbs energy at its heel part.

The **S2** protection category means that the footwear meets the **S1** requirements and, additionally, features reduced water penetration and absorption.

The **S3** protection category means that the footwear meets the **S2** requirements and, additionally, provides resistance to punctures and has a threaded sole.

The **S4** protection category means that the footwear meets the basic requirements and has a closed heel area, features anti-static properties, absorbs energy at its heel part, and is resistant to diesel fuel.

The **S5** protection category means that the footwear meets the **S4** requirements, is resistant to punctures and has a threaded sole.

The **P** symbol means that the sole is resistant to punctures.

The **FO** symbol means that the outsole is resistant to fuel oil.

The **SRA** symbol means that the product is slip-resistant on ceramic tile floors covered with SLS * .

The **SRC** symbol means that the footwear is slip-resistant on ceramic tile floors covered with SLS * and steel surfaces covered with glycerol.

* SLS – solution of sodium lauryl sulfate.

For detailed information on protection level refer to ISO 20345:2011 standard.

Use restrictions:

This footwear is not intended for use:

a) to provide protection against electric hazard, and dangerous voltage;

b) in high temperature environments, where the effects can be compared to the effect of air at a temperature of 100 °C or higher, and where infrared radiation, flames or large melted material splashes may occur;

c) in low temperature environments, where the effects can be compared to the effect of air at a temperature of -50 °C or lower;

d) to provide limited protection against chemical hazards or ionizing radiation.

Storage and care:

Store the footwear in cardboard boxes in dry, well-ventilated places, away from sunlight and high temperature. Do not squeeze or deform it during storage.

After each use or before you start maintenance, clean the footwear thoroughly using a soft cloth soaked with a solution of lukewarm water and soap. Allow to dry at room temperature, optimally at a well-ventilated place, away from any sources of heat. Once fully dried, start its maintenance.

Use leather footwear care agents to maintain it. Textile components: should be maintained by using any commercially available agents intended for this purpose.

Observe the instructions attached to the specific agent.

Maintenance should be performed at least once a month, and in the case of more intensive use, increase the maintenance frequency.

Shelf life:

Correctly maintained, stored and transported footwear maintains its suitability for purpose for 10 years from the date of manufacture. Date of manufacture is provided on each piece of footwear.

NOTE! In case of any mechanical damage, abrasions, cracks, tears, the footwear loses its suitability for purpose regardless of the time elapsed from the date of manufacture.

Dispose of the footwear by complying with applicable legal regulations after its use period is over.

Transport:

Transport the footwear in its original packaging, protect against sunlight and high temperature, do not squeeze or deform.

Information regarding antistatic safety footwear:

It is recommended to use the antistatic footwear when it is necessary to reduce the risk of static charge buildup, by carrying the charges away to exclude the danger of spark-induced ignition e.g. for flammable substances and vapors, and when the electric shock caused by electric equipment or live components is not completely excluded.

Please note that antistatic footwear cannot provide sufficient protection against electric shock, as it ensures only a certain level of electric resistance between your foot and the ground. If the electric shock hazard is not eliminated completely, it is necessary to take further measures to avoid the risk. It is recommended that those measures and the tests listed below become a part of each program for preventing workplace accidents. It is recommended that the product electric resistance providing desired antistatic effect is lower than 1000 MΩ. For new products the lower threshold electric resistance is specified at 100 kΩ, which is necessary to provide limited protection against electric shock or ignition in case of damage to the electric appliance with an operating voltage of up to 250 V. However, the users should be aware that in certain conditions the footwear may not provide sufficient protection and additional precautions should be taken to ensure full user protection.

The electric resistance of this footwear may change considerably as a result of folding, contamination or moisture. The footwear does not fulfill its intended function in wet conditions. Therefore, it is necessary to make every effort to make the footwear fulfill its intended functions of carrying the charges away throughout its use life. Users are recommended to establish internal electric resistance testing procedure and perform it on a regular and frequent basis.

Class I footwear can absorb moisture, if it is worn for extended periods, while in damp and wet conditions, it may even turn into conducting footwear.

If the footwear is used in conditions where the sole material is subject to destruction, it is recommended that the user always checks the footwear electric properties prior to entering a dangerous area. It is recommended that in places where antistatic footwear is worn, the ground resistance could not cancel the protection provided by the footwear.

It is recommended that during footwear use no insulating components, except for knitted sock products were located between the underside and sole of foot. If any footwear liner is inserted in between the underside and foot, it is recommended to check the electric properties of the footwear/liner system.

Notified body:

The process of standard compliance assessment has been performed by notified body No. 0362.

ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park Leicester, Leicester LE19 1WD, United Kingdom

It pozvolje ugotavljanja skladnosti za zahtjevima koji su uključeni priglašenog tijela br. 2575. **INTERTEK Italia S.p.A.**, Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano, Italy

Description of symbols:

LAHTI PRO – importer / authorized representative trade mark, **L30112XX** – PROFIX code, XX=39-47 – size; type; safety footwear protection category; YYYY/XX- year and quarter of footwear manufacture, serial number ending with ZOH.

Importer / Authorized representative: PROFIX Co. Ltd. **Address:** 34, Marywilska St., 03-228 Warsaw, Poland

DE — GEBRAUCHSANLEITUNG

Übersetzung der Originalanleitung

SICHERHEITSSCHUHE, Produkttyp: L30112

VOR NUTZUNG DER FRÜHJAHRSSAIZE DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.

Die Gebrauchsanleitung für eventuelle zukünftige Nutzung aufbewahren.

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -Hinweise hinsichtlich der sicheren Nutzung.

Die Sicherheitsschuhe gehören zur II. Kategorie der persönlichen Schutzausrüstung, stimmen mit den Anforderungen der Verordnung 2016/425 überein und sind gem. der Norm ISO 20345:2011 hergestellt. Die Internet-Adresse, über die die EU-Konformitätserklärung zugänglich ist: www.lahtipro.pl

Die Sicherheitsschuhe verfügen über die entsprechenden Schutzeigenschaften und sind zum Schutz der Füße des Benutzers vor den Verletzungen bei der Arbeit geeignet. Sie sind mit den entsprechenden Schutzspitz-Einlagen ausgestattet, die so entworfen wurden, dass sie einem Schutz vor dem Schlag mit der Energie von 200 J und vor dem Pressen unter der Druckbelastung von 15 kN garantieren.

Die Schuhe schützen den Benutzer vor der Witterung ohne Berücksichtigung der außergewöhnlichen und extremen Faktoren.

Vor dem Gebrauch prüfen, ob die Schuhe nicht beschädigt und zerrissen sind sowie ob die Sohlen keine Risse haben. Nach dem Anziehen der Schuhe prüfen, ob die Füße nicht drücken und nicht zu stark gepreßt sind, was die Blutzirkulation in den Füßen einschränken könnte.

VORSICHT! Die Nutzbarkeit der Schuhe vor jedem Gebrauch prüfen. Bei der Feststellung von Rissen, Schwarzstellen, mechanischen Schäden und/oder Verfärbungen nicht mehr benutzenund gegen den neuen Schuh ersetzen.

Nutzung:

VORSICHT! Vor dem Gebrauch sich mit den Symbolen der Schutzkategorien bekannt machen, um die Schuhe an die Art der auszuführenden Arbeit anzupassen. Das Symbol der Schutzkategorie ist auf jedem Schuh angebracht. Die Schutzkategorien sind unterstehendes.

Die Schuhe nur bestimmungsmäßig benutzen

Die Schuhe anziehen, die Zungen entsprechend legen und anschließend schnüren. Die Schuhe sollten so geschnürt sein, dass sie keinen Druck auf die Füße ausüben. Gleichzeitig sollte es unmöglich sein, die Füße ohne die Aufschnürung der Schuhe herauszuziehen. Keine Mittel anwenden, die eine schnellere Anpassung der Schuhe an die Füßen ermöglichen. Solche Mittel können zur Verringerung des Schutzniveaus führen.

Nach der Nutzung die Schuhe sie aufschnüren und ausziehen. Auf keinen Fall die Schuhe mit großer Kraft und/oder ohne Aufschnürung ausziehen.

Diese Schuhe sind aus Materialien hergestellt, die generell keine Allergiereaktionen hervorrufen. Es können jedoch individuelle Fälle solcher Reaktionen auftreten. In diesem Fall das Produkt nicht mehr benutzen und den Arzt zu Rate ziehen.

Das Fertigungsmaterial ist an der an den Schuhen angebrachten oder zu den Schuhen beigefügten Etikette zu finden und die eingetragenen Symbole haben die nachfolgende Bedeutung:

Anpassung der Schutzkategorie:

Die Schutzkategorie **SB** informiert, dass die Schuhe die grundlegenden Anforderungen der Norm ISO 20345:2011 erfüllen.

Die Schutzkategorie **S1** informiert, dass die Schuhe die grundlegenden Anforderungen erfüllen und über den geschlossenen Fersenbereich, antielektrostatische Eigenschaften und die Energieaufsorption im Fersenbereich verfügen.

Die Schutzkategorie **S2** informiert, dass die Schuhe die Anforderungen **S1** erfüllen und sich zusätzlich mit der eingeschränkten Wasserdurchlässigkeit und -Absorption charakterisieren.

Die Schutzkategorie **S3** informiert, dass die Schuhe die Anforderungen **S2** erfüllen und sich zusätzlich mit der Durchstichfestigkeit und der profilierten Sohle charakterisieren.

Die Schutzkategorie **S4** informiert, dass die Schuhe die grundlegenden Anforderungen erfüllen und über den geschlossenen Fersenbereich, antielektrostatische Eigenschaften und die Energieaufsorption im Fersenbereich verfügen.

Die Schutzkategorie **S5** informiert über die Erfüllung der Anforderungen wie bei **S4**, zusätzlich sind die Schuhe gegen die Durchstichungheständig und verfügen über eine entsprechend geformte Sohle.

Das **P** symbol means that the sole is resistant to punctures.

Das **FO** Symbol bedeutet, dass die Sohle gegen Diesel beständig ist.

Das **SRA** Symbol means that the product is slip-resistant on ceramic tile floors covered with SLS*.

Das **SRC** Symbol means that the footwear is slip-resistant on ceramic tile floors covered with SLS * and steel surfaces covered with glycerol.

* SLS – solution of sodium lauryl sulfate.

Für detailliertes Informationen zu den Schutzkategorien sind in der Norm ISO 20345:2011 zu finden.

Gebrauchseinschränkungen:

Diese Schuhe sind nicht geeignet:

a) zum Schutz vor den elektrischen Gefahren und der gefährlichen elektrischen Spannung,

b) zum Gebrauch bei hohen Temperaturen, deren Folgen mit der Wirkung der Luft mit der Temperatur von 100 °C oder höher vergleichbar sind i die, aber nicht unbedingt, sich mit dem Auftreten der Infrarotstrahlung, der Flammen oder der großen Teile des verschmolzenen Materials charakterisieren,

c) für den Gebrauch bei niedrigen Temperaturen, deren Folgen mit der Wirkung der Luft mit der Temperatur von -50 °C oder niedriger, vergleichbar sind,

d) zur Sicherstellung begrenzten Schutzes vor den chemischen Gefahren oder der Ionisationsstrahlung.

Lagerung und Pflege:

Die Schuhe in Pappkartons an trockenen, gut belüfteten Orten lagern. Vor Sonne und hoher Temperatur schützen. Fern von scharfen Gegenständen. Bei Lagerung der Schuhe sie nicht zerquetschen oder deformieren.

Nach jedem Gebrauch und vor der Pflegemaßnahmen die Schuhe sorgfältig reinigen und anschließend mit Hand mithilfe der weichen Lappe, des lauwarmen Wassers und der Seife, abwischen (die Lappe nur leicht anfeuchten). In der Raumtemperatur trocknen lassen, am besten an einem gut belüfteten Ort und fern von der Wärmequellen. Nach der vollständigen Austrocknung mit Pflegemaßnahmen beginnen.

Die Schuhe mit den Pflegemitteln für Lederschuhe konservieren. Die Elemente aus dem Textilmaterial mit den üblichen und dafür geeigneten Mitteln konservieren.

Die Anweisungen zum Gebrauch der entsprechenden Konservierungsmittel beachten.

Die Konservierung mind. einmal im Monat durchführen, und bei einer intensiveren Nutzung der Schuhe den Konservierungsintervall entsprechend verkürzen.

Nutzarkeitsdatum:

Bei entsprechender Lagerung, Lagerung und Transport behält der Nutzbarkeitszeitraum der Schuhe 10 Jahre ab dem Produktionsdatum. Das Produktionsdatum ist auf jedem Schuh angegeben.

VORSICHT! Bei allen mechanischen Schäden, Schwarzstellen, Rissen, Löchern, Aufreißungen verlieren die Schuhe ihre Brauchbarkeitunabhängig vom Produktionsdatum.

Nach der Abnutzung der Schuhe sollten sie gem. den geltenden Rechtsvorschriften entsorgt werden.

Transport

Die Schuhe in der Originalverpackung transportieren, vor Sonne und hoher Temperatur schützen, nicht zerquetschen oder deformieren.

Information zu den antielektrostatischen Schuhen:

Es wird empfohlen, dass die elektrostatischen Schuhen überall dort eingesetzt werden, wo die Verringerung der Möglichkeit der elektrostatischen Aufladung notwendig ist, was durch die Ableitung der elektrostatischen Ladungen erfolgt. Dadurch wird das Risiko des Anzündens durch die Funken ausgeschlossen, z.B. bei brennbaren Substanzen und Dämpfen, sowie, wenn das Risiko des Stromschlags seitens der Elektrogeräte oder der unter Spannung arbeitenden Einrichtungen besteht. Es wird empfohlen, zu beachten, dass die antielektrostatischen Schuhen keinen ausreichenden Schutz vor dem Stromschlag garantieren können, weil sie nur einen gewissen elektrischen Widerstand zwischen dem Fuß und dem Boden bilden. Wenn das Risiko des Stromschlags nicht vollständig beseitigt wurde, werden weitere Maßnahmen zwecks der Risikovermeidung notwendig. Es wird empfohlen, dass diese Maßnahmen sowie die nachfolgend genannten Prüfungen ein Teil des Unfallverhütungsprogramms am Arbeitsplatz sind. Es wird empfohlen, dass der elektrische Widerstand des Erzeugnisses, der eine gewünschte antielektrostatische Wirkung während der Nutzungszeit garantiert, gem. den Erfahrungen niedriger als 1000 MΩ ist. Für ein neues Produkt wurde die untere Grenze des elektrischen Widerstands auf dem Niveau von 100 kΩ festgelegt. Das garantiert den eingeschränkten Schutz vor dem gefährlichen Stromschlag oder vor dem Anzünden bei einer Störung des Elektrogeräts, das unter der Spannung bis 250 V arbeitet. Die Benutzer sollten jedoch diesen bewusst sein, dass die Schuhe bei bestimmten Bedingungen keinen ausreichenden Schutz für sie garantieren können und weitere Vorsichtsmaßnahmen unternommen werden müssen.

Der elektrische Widerstand der Schuhe dieser Art kann sich infolge der Biegung, Verschmutzung oder Feuchtigkeit wesentlich verändern. Diese Schuhe erfüllen dann nicht ihre vorgesehene Schutzfunktion bei dem Nutzungs in der Nutzen Umgebung. Es ist also notwendig, dass zu streben, dass die Schuhe für die Sie vorgesehene Funktion der Ableitung von elektrostatischen Ladungen erfüllen und den entsprechenden Schutz durch die ganze Nutzungszeit garantieren. Es wird den Benutzern empfohlen, die innerbetrieblichen Prüfungen des elektrischen Widerstands festzulegen und sie regelmäßig und in kurzen Zeitabständen durchzuführen.

Die Schuhe der I. Klassifizierung können die Feuchtigkeit absorbieren, wenn sie über eine längere Zeit getra- gen werden. Und in der feuchten und nassen Umgebung können die Schuhe den elektrischen Strom leiten.

Wenn die Schuhe in der Umgebung benutzt werden, in der die Sohlenmaterial verschleißt wird, wird es empfohlen, dass der Benutzer die elektrischen Eigenschaften der Schuhe vor dem Betreten des gefährlichen Bereichs immer wieder prüft. Es wird empfohlen, dass der Bodenwiderstand in den Bereichen, wo die antielektrostatischen Schuhe benutzt werden, den durch die Schuhe garantierten Schutz nicht aufhebt.

Es wird empfohlen, dass keine Isolierungselemente, ausschl. der Wirkwaren (Strümpfe), zwischen der Brandsohle der Schuhe und dem Fußbereich eingesetzt werden. Sollte eine Einlage zwischen der Brandsohle und dem Fuß eingesetzt werden, wird es empfohlen, die elektrischen Eigenschaften der Kombination Schuh/Einlage zu prüfen.

Nostrificierte Institution:

Am Bewertungsprozess der Konformität mit den Anforderungen nahm die nostrifizierte Einheit Nr. 0362 teil.

ITS Testing Services (UK) Ltd. Centre Court Meridian Business Park Leicester, Leicester LE19 1WD, United Kingdom

Am Bewertungsprozess der Konformität mit den Anforderungen nahm die nostrifizierte Einheit Nr. 2575 teil.

INTERTEK Italia S.p.A., Via Guido Miglioli 2/A, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano, Italy

Erklärung der Symbole:

LAHTI PRO – das Firmenlogo des Importeurs/des autorisierten Vertreters, **L30112XX** – der PROFIX-Kode, XX=39-47 – Größe; Schutzkategorie der Schuhe; Schutzschuhe; YYYY/XX- das Produktionsjahr und Quartal der Sicherheitsschuhe, Seriennummer – abgeschlossen mit den Buchstaben ZOH.

Importeur/Autorisierter Vertreter: PROFIX GmbH **Adresse:** Marywilska Str. 34, 03-228 Warschau, Polen

PL — INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Instrukcja oryginalna

OBUWIE BEZPIECZNE, typ produktu: L30112

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJA.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Obuwie bezpieczne należy do kategorii środków ochrony indywidualnej i jest zgodne z postanowieniami Rozporządzenia 2016/425 oraz wykonane zgodnie z normą ISO20345:2011.

Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE: www.lahtipro.pl

Obuwie chroni użytkownika przed działaniem czynników atmosferycznych bez uwzględnienia czynników wyjątkowych i ekstremalnych.

Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone, rozdarte, podeszwa nie jest pękniętą. Po założeniu obuwia należy upewnić się, że nie uciska stopy i nie jest zbyt mocno zawiązane powodując ograniczenie dopływu krwi do stopy.

UWAGA! Ocenę przydatności do użytkowania należy sprawdzić przed każdym użyciem. W przypadku stwierdzenia pęknięć, zerwania, uszkodzeń mechanicznych, przebarwień należy zaprzestać użytkowania i wymienić obuwie na nowe.

Użytkowanie:

UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z oznaczeniami kategorii ochrony w celu prawidłowego dobru obuwia do wykonywanej pracy. Kategoria ochrony umieszczona jest na każdym egzemplarzu obuwia. Kategorie ochrony opisane są poniżej.

Używamy tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Obuwie należy założyć na stopę, wyciągnąć i zapiąć sznurowadła. Sznurowanie obuwia nie powinno powodować uciisku stóp, a jednocześnie nie powinno być możliwe wyciągnięcie stopy bez rozsznurowania. Nie wolno stosować środków, które pozwolą na szybsze dopasowanie obuwia do kształtu stopy. Środki takie mogą spowodować zmniejszenie stopnia ochrony.

Po zakończeniu użytkowania obuwie należy rozsznurować i zdjąć. Nie należy zdejmować obuwia z użyciem dużej siły i/lub bez rozsznurowania.

Niniejsze obuwie wykonane jest z materiałów, które na ogół nie powodują reakcji alergicznych. Mogą jednakże wystąpować indywidualne przypadki takich reakcji. W takim przypadku należy zaprzestać użytkowania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Materiał wykonania umieszczony jest na obuwiu lub dołączony do obuwia, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Dobór kategorii ochrony:

Kategorya ochrony **SB** oznacza, że obuwie spełnia podstawowe wymagania normy ISO 20345:2011.

Kategoria ochrony **S1** oznacza, że obuwie spełnia podstawowe wymagania oraz posiada zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej.

Kategoria ochrony **S2** oznacza, że obuwie spełnia wymagania **S1** oraz dodatkowo posiada ograniczoną przepuszczalność wody i absorpcję wody.

Kategoria ochrony **S3** oznacza, że obuwie spełnia wymagania **S2** oraz dodatkowo posiada odporność na przebicie, urzeźbioną podeszwę.

Kategoria ochrony **S4** oznacza, że obuwie spełnia wymagania **S2** oraz dodatkowo posiada odporność na przebicie, urzeźbioną podeszwę.

Kategoria ochrony **S5** oznacza, że obuwie spełnia wymagania **S4** oraz jest odporne na przebicie i posiada urzeźbioną podeszwę.

Symbol **P** oznacza, że podeszwa jest odporna na przebicie.

Symbol **FO** oznacza, że podeszwa jest odporna na ropę naftową.

Oznaczenie **SRA** oznacza odporność na poślizg na podłodze z płytki ceramicznej pokrytym SLS*.

Oznaczenie **SRC** oznacza odporność na poślizg na podłodze z płytki ceramicznej pokrytym SLS* i na podłodze ze stali pokrytym glicerolem.

* SLS – roztwór laurylosiarczanu sodu.

Szczegółowe informacje na temat kategorii ochrony dostępne są w normie ISO 20345:2011.

Ograniczenie stosowania:

Niniejsze obuw

UK — ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Переклад оригінальної інструкції
БЕЗПЕЧНЕ ВЗУТТЯ, производствен тип: L30112

ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВИРОБУ, НЕОБХІДНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ.
Зберігати інструкцію для можливого використання в майбутньому.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно ознайомитися з усіма попередженнями щодо безпеки при експлуатації та з всіма вказівками щодо техніки безпеки.

Безпечне взуття відповідає до категорії II засобів індивідуального захисту, відповідає вимогам Регламента 2016/425 і виготовлене відповідно до стандарту ISO 20345:2011. Адреса сайту, на якому можна отримати доступ до декларації про відповідність ЄС: www.lahtipro.pl

Безпечне взуття – це взуття з захисними властивостями, що забезпечують захист стопи користувача від травм під час праці, з захисним підйомом, запрокинутим носком, щоб запобігти ушкодженням носка під час падіння 200 Дж та від стискання з силою стискання 15 кН.

Взуття захищає користувача від дій атмосферних чинників без вправування внаслідки і екстремальних чинників.

Перш, ніж почати користування виробом, слід перевантажити, що взуття не пошкоджене, не порване, що на підошві відсутні тріщини. Після вдягання взуття слід перевірити, що воно не стискає стопи і не зашкоджене надто сильно, оскільки це веде до обмеження циркуляції кров в стопах.

УВАГА! Перед кожним застосуванням слід оцінити придатності виробу до експлуатації. Якщо буйти виявлені тріщини, протертості місця, механічні пошкодження, сліди зношення, слід припинити користування і замінити взуття новим.

Експлуатація:
УВАГА! Перш ніж почати користування виробом, необхідно ознайомитись з позначенням категорії захисту, щоб вибрати взуття, що відповідає виконуваній праці. Категорія захисту вказана на кожному екземплярі взуття. Категорії захисту описані нижче.

Використовувати лише за призначенням.
Взуття адекватне на стопі, розмірі, ширині, а потім закріпити. Шнурівання взуття не повинно викликати стискання стопи, окрім того, стопи не може вивадити з взуття без розшнурування. Не можна використовувати засобів, що дозволяють швидше підійняти взуття до формы стопи. Такі засоби можуть зменшувати рівень захисту.

Після закінчення користування взуття слід його розшнурувати і зняти. Не знімати взуття, застосовуючи вельми зусилля і або без розшнурування.

Це взуття виготовлене з шкіряків, які в загальному не виявляють алергічної реакції. Але можуть, однак, трапляти індивідуальні випадки такої реакції. В цьому випадку слід негайно припинити користування виробом і проконсультуватись з лікарем.

Матеріал, з якого виготовлено виріб, визначений безпосередньо на взутті або на ярлику, що додається до нього. Вказані символи означають:


– текстильний матеріал – інший матеріал – шкіра

Вибір категорії захисту:
Категорія захисту SB означає, що взуття відповідає основним вимогам стандарту ISO 20345:2011.
Категорія захисту S1 означає, що взуття відповідає основним вимогам і має закриту область п'ятки, вводящі антиелектростатичними властивостями, поглинає енергію в п'ятковій частині, стійким до дизельного палива.
Категорія захисту S2 означає, що взуття відповідає вимогам категорії S1, але окрім того має обмежене проникання водні поглинаючи вода.
Категорія захисту S3 означає, що взуття відповідає вимогам категорії S2, але окрім того є стійким до проколів, має рифлену підошву.
Категорія захисту S4 означає, що взуття відповідає основним вимогам і має закриту область п'ятки, вводящі антиелектростатичними властивостями, поглинає енергію в п'ятковій частині, стійким до дизельного палива.
Категорія захисту S5 означає, що дотримані вимоги категорії S4 і взуття є стійким до проколів і має рифлену підошву.

Символ P означає, що підошва є стійкою до проколів.
Символ P0 означає, що підошва є стійкою до дизельного палива.
Позначення SRA означає стійкість до ковзання на основах з керамічної плитки з SLS° покриттям.
Позначення SRC означає стійкість до ковзання на основах з керамічної плитки з SLS° покриттям і на основах з сталі, покритих і підгорлом.
°SLS – розчин лаурусульфату натрію.
Детальні дані щодо категорії захисту вказані в декларації ISO 20345:2011.

Обмеження використання:
Це взуття не призначене для використання:
а) для захисту ногі від механічної небезпеки, від небезпечної електричної напруги,
в) в середовищі з високою температурою, ефект дії якої і порівнюваний з дією повітря температурою 100 °С або вищою, і яке може, але не обов'язково повинно відповідність наявною інформаційного випромінювання, полягає в діях великих брусків розтопленим матеріалів,
г) середовищі і з високою температурою, ефект дії якої і порівнюваний з дією повітря температурою -50 °С або нижчою,
д) для запевнення обмеженого захисту від хімічної небезпеки або іонізуючого випромінювання.

Зберігання і технічний догляд:
Взуття слід зберігати в картонній упаковці в сухому, провітрюваному місці, захищеному від сонячного світла і високої температури. При зберіганні взуття не можна бути стиснуте або деформоване.
Після кожного застосування взуття слід його прощурувати і догляду за ним, необхідно старанно його очистити, а потім вивити вручну за допомогою м'якої ганчірки, значної розчинами теплої води і мила. Сушити при кімнатній температурі, найкраще в провітрюваному місці, здалеки від джерел тепла. Після стандартного прощурування можна перейти до прощурду доглядує за взуттям.
Догляд за взуттям здійснюється за допомогою засобів для догляду за взуттям. Догляд за текстильними елементами слід виконувати за допомогою загальнодоступних засобів, що використовуються для одягу.
Слід дотримуватись вказівок, що додаються до відповідних засобів для догляду.

Імпортер /Уповноважений представник: ТзОВ «PROFIX» **Адреса:** ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Польща

HU — HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Eredeti útmutató fordítása
VÉDŐCIPŐ, terméktípus: L30112

A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT ISMERKEDJEN MEG AZ ALÁBBI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓVAL.
Őrizze meg az útmutatót az esetleges későbbi felhasználás céljából.
FIGYELMEZTETÉS! Az összes biztonsága vonatkozó figyelmeztetést és a biztonságos használatra vonatkozó részes útmutatót elolvasni.

Védőcipő, az 2016/425 Rendelete szerinti II kategóriájú egyéni védőeszköz, az ISO 20345:2011. norma szerint készült. Az internetcím, ahol elérhető az EU-megfelelőség nyilatkozat: www.lahtipro.pl

Védőcipő – ormeresztővel ellátott egyéni védőeszköz, a dolgozó különböző védelmére, amely megvédi a dolgozó lábát a munka során de érő 200 J-nál nem nagyobb ütésekből és a 15 kN- nál nem nagyobb szintű erőkből.

A cipő megvédi a felhasználót a lejkéjét hatásokból a kivételes és az extrém jelenségek kivételével.
Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a cipőn nincs-e sérülés, szakadás, a talpa nics-e elhorva. A cipő felépítésükben ellenőrizzük, hogy nem nyomja-e a lábat, nincs-e túl szorosra kötve a cipőfűzi, mert ez gátolja a lábfej vérellátását.

FIGYELEM! A használhatósági mindenkor ellenőrzés az egyéni felhasználási szükséges. Törések, kidörzsölődések, mechanikai károsodások, szinvallozások esetére esetén cseréljük a cipőt újra.

Használat:
FIGYELEM! Használat előtt meg kell nézni a lábbelik védelmi kategóriáját, hogy a munka veszélyességének megfelelő védelmi szintű lábbelit válasszuk. A védelmi kategória száma minden cipőn megtalálható. A védelmi kategóriákat alább találja meg.

Csak a felhasználási célra használja.
A lábbelit fel kell venni, a nyelvet ellenőrzi és befűzni. A cipő bekötés után nem szorthatja a lábat, de nem csúszhat be a lábfejből a cipő kibújtése nélkül.
Nem használhatók olyan eszközök amelyek a cél lábhoz való illesztésedét elősegítik. Ezek az eszközök csökkenthetik a cipő védelmi szintjét.
Használat után a cipőt kikell fűzni és levenni. Nem szabad a cipőt nagy erővel és/vagy kikötés nélkül levenni.
A cipő olyan anyagok felhasználásával készült, amelyek általában nem okoznak allergiás reakciót. Ebben az esetben, egyéni eszközöknek esetén felépítehetek. Ilyen esetben nem szabad tovább használni a terméket és kl kell kérni orvosi véleményt.
A termék anyaga matrica, a cipőn vagy a dobozában található, ahol a szimbólumok jelentése:

– Textil – Más anyag – Bőr

A védelmi kategória megválasztása:
Az SB kategória azt jelenti, hogy a cipő megfelel az ISO 20345:2011 norma alapkövetelményeinek.
Az S1 kategória azt jelenti, hogy a cipő magasabb követelményeknek felel meg és a sarok rész zárt, elektrosztatikai tulajdonságai jók, a sarok részen energia elnyelő tetőletekkel rendelkezik.
Az S2 kategória azt jelenti, hogy a cipő megfelel az S1 követelményeknek és korlátozottan vízálló, vízfelvétele csökkentett.
Az S3 kategória azt jelenti, hogy a cipő megfelel az S2 követelményeknek és a barázdált cipőtalpak közöttenfelen, áramütés ellen vid.
Az S4 szerinti védelmi kategória azt jelenti, hogy a lábbelik teljesítik az alapkövetelményeket, illetve zárt sarokész, antisztatikus tulajdonsága, energiaelnyelő sarok és olajtól szennyeződés ellenálló jellemzik.
Az S5 szerinti védelmi kategória az S4 követelményeken túl talpizárószirral szembeni védelmet és bordázott talpat jelent.
Az P csimbolum azt jelenti, hogy a cipő áramütés ellen vid.
Az P0 jelölés fűtőolaj ellen védő járulat jelent.
Az SRA szimbólum azt jelenti, hogy a cipő emulzióval szennyezett kerámia padlón csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.
Az SRC szimbólum azt jelenti, hogy a cipő fainnyolcszál szennyezőtérti kerámia és glicerollal szennyezett acél padlón is csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik.
Pontos information a védőeszközök kategóriába sorolásáról az ISO 20345:2011 norma alan találhatók.

Felhasználási korlátozások:
Az alábbi cipő nem felel meg:
a) ártalmétsi veszélyek elleni védelemre, veszélyesen magas feszültség elleni védelemre,
b) magas hőmérsékletek esetén – ahol a hatások a 100 °C vagy magasabb hőfémérséklet hatásával egyenértékűek és amelyek során felléphet infravörös sugárzás, lánghatás, olvadt anyagok erőteljes szétfröccsenése,
c) alacsony hőmérsékleti helyeken - ahol a hatások megegyeznek a -50°C- os levegő hatásával,
d) kémiai behatások elleni korlátozott védelemre és ionizáció hatást gyakorló sugárzások ellen.

Tárolás és állagmegőrzés:
A cipőt papír csomagolásnyilban száraz helyen kell tárolni, védeni a naptól és magas hőmérsékleltől. A tárolás során nem szabad összenyomni deformálni.
Minden használat után és a karbantartás előtt alaposan meg kell tisztítani a cipőt, utána langyos szappanos vízzel puha nyoggal kézzel megmosni. Szárítani szobahőmérsékleten, lehetőleg szellős helyen, távol magszál hőmérsékleti tárgyaktól. Száradás után meg lehet kezdeni a cipőkarbantartását.
A cipő állapegyelésére bőrcipő karbantartó szerket kell használni.
A textilbőrkiszíjt és textil karbantartásra használjuk a textilfűztűrárra javasolt szerket.
Figyelembe kell venni a vegyszerek használati utasításban megadott utasításokat.
A cipőt minimum havonta egyszer javasolt karbantartani, intenzív használat esetén gyakrabban.
A felhasználhatóságig:
A megfelelően karbantartott és szállított cipő a gyártástól számított 10 éve keresztül használható. A gyártás ideje minden cipőn megtalálható.
FIGYELEM! Bármilyen mechanikai sérülés, kopás, törés, lyuk, szakadás esetén a cipő elveszti felhasználhatósági tulajdonságait, függetlenül a használat idejétől.
A használatban a cipőt utáljuk kell az aktuális jogszabályok szerint.

Szállítás:
A cipőt az eredeti csomagolásban kell szállítani, védeni a naptól és magas hőmérsékleltől, nem szabad összenyomni, deformálni.

Az elektrosztatikus védelmet biztosító cipők:
Ha elektrosztatikus feltöltődés veszélye áll fenn, javasolt az antielektrosztatikus cipő használata, amely elvezeti az elektrosztatikus részecskéket, megakadályozva a gyúlékony anyagok és gőzök gyulladását a kelebezett szikrától, valamint, ha nem zárható ki az ártalmétsi veszélye elektromos berendezéskről vagy áram alattlevő alkatrészektől.
Figyelembe kell venni, azonban, hogy az antisztatikus cipő nem nyújt teljes védelmet az áramütés ellen, mivel az ilyen biztonsági rendszer kiszűrhető az elektromos hálózatban.
Ha az áramütés veszélye nem zárható ki teljesen, szükség van további intézkedéseke a veszély teljes kizárása érdekében.
Javasolja, hogy az ilyen intézkedések és az alább felsorolt szabályok a munkavédelmi intézkedések részei legyenek az adott munkahelyen. Javasolják, hogy az antisztatikus cipők elektromos ellenállást a megfelelő védőhatás elérése érdekében a gyakorlatunkban alkalmazott 1 000 MΩ – os érték alatt tartsuk. Az új termék esetében az ellenállásnak minimum 100 kΩ- nak kell lennie, hogy korlátozott védelmet biztosítsunk az áramütés ellen vagy megvédjen a 250V - nál nem magasabb feszültségű erősítő elektromos berendezés okozta tűztől.
A felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a cipő, bizonyos körülmények között nem biztosít elégséges védelmet és szükséges további intézkedéseket kell megtenni.
Az ilyen cipők elektromos ellenállása jelentősen megváltozhat a hajlítogatástól, összekoszolódástól, vagy a nedvességtől.
Ezzel ellentétben a cipő elemeinek szándékosan nem szabad megváltoztatni a tulajdonságait, az elemek nem szabad kicserélni.
A cipőt csak a megfelelő szakember szabad szétszerelni, javítani.
Az elektrosztatikus tulajdonságok a cipő élettartama alatt, a cipő viselése és szennyeződése alatt megváltozhatnak.
Az ilyen cipők elektromos ellenállása jelentősen megváltozhat a hajlítogatástól, összekoszolódástól, vagy a nedvességtől.
Ezzel ellentétben a cipő elemeinek szándékosan nem szabad megváltoztatni a tulajdonságait, az elemek nem szabad kicserélni.
A cipőt csak a megfelelő szakember szabad szétszerelni, javítani.
Az elektrosztatikus tulajdonságok a cipő élettartama alatt, a cipő viselése és szennyeződése alatt megváltozhatnak.

Szállítás:
A cipőt az eredeti csomagolásban kell szállítani, védeni a naptól és magas hőmérsékleltől, nem szabad összenyomni, deformálni