


Kombinezoni, šifra proizvoda: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360



MOLIMO PROČITAJTE OVJAZANU PRIRUČNIK PRIJE UPORABE PROIZVODA.
Držite priručniku za buduću upotrebu.

UPORUZENJE! Pročitajte sve sigurnosne upozorenja i savjete zasigurnosti.

Kombinezoni – u daljem tekstu "odjeća" ili "zaštitna odjeća" – proizvode se u skladu s EN ISO 13688:2013 i Uredboom 2016/425. Adresa web stranice na kojoj može pristupiti EU deklaracijama i postavljanju propisa: www.lahtipro.pl

Ova je odsjka osobna zaštitna oprema prenovevnog dizajna, koja pripada **projekt kategoriji**, a namjenjena je zaštiti korisnika od utjecaja mehaničkih čimbenika, ciju učinč površni.

1. UČINKOVITOST/ZAŠTITE

Veličine odjeće treba odabrat u pravu način. Prilikom odabira veličine odjeće treba imati na umu da je ona udobna i da daje slobodu kretanja. Provjerite veličinu isprobavajući odjeću prije početka rada.

Zaštitnu odjeću treba odabrat na odgovarajući način za upotrebu na radnom mjestu. Prema uputama za zaštitu na radu.

Zaštitnu odjeću trebati nositi u svakoj tijeku kojeg poslu u kojem postoji opasnost od tjelesnih ozljeda s površinskim čimbenicima.

2. MATERIJAL

LAHTI PRO odjeća izrađena je od glavne tkanine PANTONE COOL GREY (65% poliester / 35% pamuk) s površinskom težinom od 267 ± 13 g / m², umjeti na koljenima i laktovima od tkanine OXFORD (Polojer 6000) s površinskom težinom od 283 ± 14 g / m² i dizajnom RED 186C.

Materijali korisnici za proizvodnju plavljenu ne izazivaju iritaniju koži ili alergijske reakcije. Pamuk, mogu postojati pojedinačni sljepici tihlavki reakcija kod ljudi alegričnih na plastiku. Trebate prestati koristiti ovu odjeću i poslovati se s liječnikom. Proizvod ne koristi materijale koji mogu izazvati alergijske reakcije ili mogu biti kancerogeni, toksični ili mutageni.

3. UČINKOVITOST/ZAŠTITE

Ova je odsjka osobna zaštitna oprema jednostavnog dizajna, koja pripada **projekt kategoriji**, a namjenjena je zaštiti korisnika od utjecaja mehaničkih čimbenika, ciju učinč površni.


■ Ograničenja zaštite

Odjeća stiže samo dijelova tijela koje pokrivaju. Ne stite korisnika od ekstremno visokih i niskih temperatura. Izbjegavajte kontakt s plavljom. Razina zaštite odnos je samo na materijal na kojem je odjeća sjevana i vrijedi samo za novu, neopravnu i ne popravljenu odjeću. Ova razina zaštite temelji se na ispitivanju provedenom u skladu s gore navedenim normama o novoj odjeći i ne uzima u obzir promjene koje su posljedica njihovog trošenja.

■ Čimbenici kojih manjaju učinkovitost/zaštite
– Čimbenici kojih manjaju učinkovitost/zaštite

PROFIK Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, POLSKA

Kombinezoni, koda izdelka: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360



OPOROZILO! Pozorno preberite vsa opozorila in navodila za uporabo vsebine.

Kombinezoni (nadnjeno besedilo »oblaci« ali »zaštitna odjeća«) je izdelan v skladu s standardom EN ISO 13688:2013 in Uredbo 2016/425. Naslov spomene strani, na kateri lahko dostopate do izjave v skladnosti EU: www.lahtipro.pl

To oblačilo je prepusta osebna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zaščiti uporabnika pred mehaničkim delovanjem s površinskimi posledicami.

1. UPORABA:

Izbriži morate ustrezno velikost oblaci. Pri izbiri velikosti oblaci bodite pozorni na to, da boste se v njem počutili udobno in da sobota gibanja ne bo omogočena. Pred začetkom dela pomnite oblačilo in preverite, ali je njegova velikost ustrezna.

POMEMBNOST ZA UPORABO
Uporabljajte izdelek v skladu z njegovim namenom. Pred vsako uporabo preverite čistost oblačila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegov celostnost. Oblačilo je treba zamjetiti na novo v prvemu pojavitve mehaničkih poškodb, obraze, raztrganih delov, lukeri, razpršenih šivov, poškodovanih zadrg. Delo je treba obvezno napraviti na oblačilo.

Zaštitno oblačilo je treba nositi včas med opravljanjem del, pri katerih obstaja tveganje telesnih poškodb s površinskimi posledicami.

2. MATERIAL

LAHTI PRO oblaci so izdelani iz glavne tkanine PANTONE COOL GREY (65% poliester / 35% bombarž) s površinsko težino 267 ± 13 g / m², vložki na koljenih in laktovih iz tkanine OXFORD (Polojer 6000) s površinsko težino 283 ± 14 g / m² in dizajnom RED 186C.

Materijali, uporabljeni za proizvodnjo oblaci, praviloma ne povzročajo drženja kože ali alergijskih ozljiv. Vsi primarni veliki lukovi pride do odziva kože pri nečim, ki so običajno povzročeni. V tem primeru je treba prenehati z uporabo s zdravnikom.

POMEMBNOST ZA UPORABO
Uporabljajte izdelek v skladu z njegovim namenom. Pred vsako uporabo preverite čistoto oblačila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegov celostnost. Oblačilo je treba zamjetiti na novo v prvemu pojavitve mehaničkih poškodb, obraze, raztrganih delov, lukeri, razpršenih šivov, poškodovanih zadrg. Delo je treba obvezno napraviti na oblačilo.

Zaštitno oblačilo je treba nositi včas med opravljanjem del, pri katerih obstaja tveganje telesnih poškodb s površinskimi posledicami.

3. UČINKOVITOST/ZAŠTITE

To oblačilo je prepusta osebna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zaščiti uporabnika pred mehaničkim delovanjem s površinskimi posledicami.

■ Omejitve zaštite

Oblačila štoto same tisto telesa, katere prekriva. Oblačila ne ščitijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturama ekstremnega začinka.

Preprečite izpostavljenost plamenu. Natančno zaščite se nameša na samu, iz katere je sešito oblačilo, in velja samo za novou, neopravnu in neobdelano oblačila. Navedeni zaščiti nivo temelji na preizkuši, opravljenem s blizu s zgoraj navedenim nivojem, na nobenih oblačilah in ne fiksiraju sprememb, ki so posledica njihove obrade.

■ Dejavniki, ki zmanjšujejo učinkovitost/zaštite, so:
– pronicanje vode;

Комбінезон, код виробу: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360

 ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ КОРИСТУВАТИСЬ СЛІД
ЗДІЙСНИТИТЬСЯ ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ.
 Майбутньому,
Зберігати інструкцію для можливого використання в

випадку.

4. ПРИДАТНІТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Використовуйте лише по присваченню. Перед кожним застосуванням слід перевірити костюм, ступінь зношування одягу, придатність його для передбачуваних робочих операцій і комплексність. Одяг необхідно замінити на новий, якщо будуть виявлені міжчані пошкодження, пропріті та потріскані місця, діри, розрізані шви, пошкоджені застібки. Під час праці необхідно уважно слідкувати за відсутністю втрати анатомічних функцій.

1. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Розмір одягу повинен бути відповідний членістю тіла. Вибираючи розмір одягу, необхідно звернути увагу, щоб він був зручним і запевняв свободу рухів. Розмір слід перевірити його, прямічкою одягу перед початком роботи. Захисний одяг необхідно підібрати відповідно до використання, не залежно від цієї категорії і призначення для захисту користувача від повністю відомих небезпек.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно зазначити зі скла високі розрізнені щодо безпеки при експлуатації та зі скла високі розрізнені щодо техніки праці.

Комбінезон, діал., одяг „або“ захисний одяг, європейський згідно з європейськими стандартами, EN ISO 13688:2013/Регламент 2016/425. Адреса сайту: www.lahtipro.pl Цей одяг з застоском індивідуального захисту простий конструкції, що належить до категорії I і призначений для захисту користувача від повністю відомих небезпек.

2. МАТЕРІАЛ

Одяг LAHTI PRO виготовлено з основної тканини PANTONE COOL GREY (65% поліестер, 35% бавовна) з поверхневою густотою 267±13 g/m², вставки на коліні і літаках з тканини OXFORD (поліестер 600D) з поверхневою густотою 283±14 g/m² і вставки в кишенях з тканини PANTONE RED 186C.

Використанням цього одягу повинен бути обмежено в загальному використанні, якщо не використовується відповідна альтернативна альтернатива. Використання цього одягу повинен бути обмежено в загальному використанні, якщо не використовується відповідна альтернативна альтернатива.

УВАГА! В випадку використання будь-яких механічних пошкоджень, пропрітів та потрісканів місць, дір, розрізані шви, пошкоджених застібок одяг нестаче пріємною для використання, не залежно від цієї категорії, але необхідно використовувати засоби для відновлення.

Пися закінчення користування одягом необхідно утилізувати його відповідно до ділових правил.

Захисний одяг необхідно вищити проти всього часу використання будь-яких робіт, при яких виникає небезпека повністю відомого захисту.

3. ДОПЛАДА ДЛЯ РОБОТЫ

 - Проти притиску, 40°C
 - Прачукти при темп. не більше 110°C
 - Не глажити
 - Не чистити хімічним способом
 - Допускається сушіння в барабані сушилки, сушіння при низькій температурі.

УВАГА! Під час прання в домашніх умовах не прати разом з іншим одягом. Сильне забруднення одягу може бути причинено пошкодженням та відшаруванням.

Не вживати для чистки жирових, абразивних, дріпачких або іржавих матеріалів. Тривале утримання в умовах вологи, високої або низької температури впливає на зміну властивостей виробу і виробок не несе за це відповідальність.

4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ

Цей одяг з застоском індивідуального захисту простий конструкції, що належить до категорії I і призначений для захисту користувача від повністю відомих небезпек.

■ Обмеженість захисту

Одяг захищає лише зниклими частинами тіла. Він не захищає користувача від високої або низької температури, що має екстремальний характер.

Уникніть контакту з популами. Рівень захисту стосується лише матеріалу, який поєднується одяг і відрізняється від нового, не проштованого, не ремонтованого одягу. Вказаний вище рівень захисту визначений на підставі виконаного одягу в відповідності з відповідною нормою.

Використання цього одягу повинен бути обмежено в загальному використанні, якщо не використовується відповідна альтернативна альтернатива.

■ Фактори, що зменшують ефективність захисту

а) просканані водой; b) діагонально згортачі; c) діагональні температури;

PROFIx Sp. z o.o., 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34, ПОЛЬЩА

INSTRUKCJA ZA EKSPLOATACJĄ NA ZAŠTITNOJ OBLĘDKO
Prekład na oryginalną instrukcję za eksploatację

Гацеризон, код на продукта: L4150348, L4150350, L4150352, L4150354, L4150356, L4150360

 ПРЕДІ ДА ПРИСЛІПТЕТЬ КЪМ УПОТРЕБА ТРІБА ДА СЕ
ЗДІЙСНЯЄТЬСЯ СІСЛЕДЖАНА ІНСТРУКЦІЯ.

Заполізте інструкція за евентуала бъдеща употреба.

ПРЕДПРЕДЖЕДЕНИЕ! Тріба да прочетете всички предупредявания, свързани с безопасността и всички бележки, свързани със сезононална употреба.

Гацеризон – начинъ на нанесение, „облегчено“ или „зашито облегчено“ е произведено във възможност със скриването на стандарти, EN ISO 13688:2013 и в Регламент 2016/425. Интернет адреса, където може да се намери ЕС декларацията за съответствие: www.lahtipro.pl

Настоящото средство е предмет за защищана конструкция, припадащо към категория I, предназначено да предпазва потребителя от механични въздействия, чито последствие са повръхности.

1. УПОТРЕБА

Размерът на облегчения трібда бъде базиран на правилен начин. При избор на размер на облегчения трібда за съобразяване на това, че да бъде удобно и да се дава свобода на движението. Размерът трібда да се определи като примерче облегчения преди да пристъпите към работи.

ВНИМАНИЕ! В случаи не може да идти в механични пощадки, износване, пропукване, дупки, разкъсане, шевове, погрешки в залепяването/чупенето/затварянето на дрехата, облегчения трібда бъде съброядено за характера на работата – съгласно с инструкциите ТБ-ОТ.

Зашитото облегчение трібда бъде носено преди цялото време на работа, при което трябва да се използват от повърхността на излагането на тъклото.

2. МАТЕРИАЛДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

ЗАЩИТНОТО ОБЛЕГЧЕНИЕ ТРІБДА БЪДЕ СЪБРОЯДЕНО МОДЕЖДО МОДЕЖДО ПОД ВЪПРОСА ВЪПРОСА ВЪПРОСА.

След изваждане на облегчения от употреба, то трябва да се утилизира според задължителните предписания.

3. НАЧИН НА ПОДПРАДЛЕЖКА
 - Да се държи при температура 40°C
 - Да не се състи химически
 - Допуска се сушене в сушилни барабани, сушене при по-ниска температура

ВНИМАНИЕ! По време на пране в домашни умови да се погризе с друго облегчение.

Дрехите са изработени със скриването на тъклото.

За почистване не трябва да се използват никакви абразивни, дръпачки или разделящи материали. Дълговременното действие на влага, висока или ниска температура, води до промяна на качеството на продукта, за което трябва да се използват специални пращалки.

4. ЕФЕКТИВНОСТЬ НА ЗАЩИСТУ

Настоящото облегчение е средство за лична защита с обикновена конструкция, припадащо към категория I, предназначено да предпазва потребителя от повърхностни въздействия.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЗАЩИСТУ

Облегченията защищат само частично тъкото на тъклото, което не предпазва от висока и ниска температура, екстремален характер. Пазете се от контакт с огън.

При почистване на облегчения трібда се използват специални пращалки.

6. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

ЗАЩИТНОТО ОБЛЕГЧЕНИЕ ТРІБДА БЪДЕ СЪБРОЯДЕНО МОДЕЖДО МОДЕЖДО ПОД ВЪПРОСА ВЪПРОСА ВЪПРОСА.

7. ОЗНАЧАВАНЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

8. ОБРАЗОВАНИЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

9. ОБРАЗОВАНИЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

10. ОБРАЗОВАНИЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

11. ОБРАЗОВАНИЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

12. ОБРАЗОВАНИЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

13. ОБРАЗОВАНИЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

14. ОБРАЗОВАНИЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се постъпи към лекар.

15. ОБРАЗОВАНИЯДрехите LAHTI PRO са произведени главно на ткань PANTONE COOL GREY (65% поліестер / 35% бавовна), тегло 267±13 g/m², подплита от коттон на 100% с тканина OXFORD (поліестер 600D) с поврховата химична обработка.

Използваните при производството материали не са предвидени за разделяне на коттона, нито алергични реакции. Всички могат да спомнят индивидуални случаи на такова реакция при ластика, членките и кишените на материята. В тази случаи употребата на облегчения трібда се прекъсва и тръбва да се